

FUTURELIGHT PRO Slim PAR-12 MK2 CW/WW/A

Flat PRO white light spotlight with 3in1 LEDs in cold white, warm white and amber

Art.n.: 51842563

GTIN: 4026397628210



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Versione piatta per un ingombro minimo durante il montaggio
- Design compatto
- Controllo del suono fuzzy: il programma continua a funzionare durante le pause musicali o quando i bassi sono assenti
- 12 potenti LED 5 W high power 3in1 TCL CW/WW/A (miscela di colori omogenea)
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11°
- Variable color temperature 2700 K - 6100 K
- Con Doppia staffa
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Funzionamento silenzioso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397628210

Peso : 5,45 kg

Lunghezza : 0.26 m

Larghezza : 0.26 m

Altezza : 0.31 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 80 W

Grado di protezione: IP20

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 5 W high power 3in1 TCL CW/WW/A (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 5; 7
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light J
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	11°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	11°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	23°
Temperatura colore:	2700K - 6100K regolabile
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Misure:	Larghezza: 28,7 cm Profondità: 12,6 cm Altezza: 30 cm
Peso:	5 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali