

FUTURELIGHT LED PXS-20 Artnet Strip

LED bar for video and pixel mapping applications via Art-Net

Art.n.: 51843164

GTIN: 4026397504101



Features :

- Modular LED strip with 20 pixels for video and pixel mapping applications via Art-Net
- Data and power supply via optional video processor
- Extra bright and colorful projection of videos, animations and graphics
- Modular concept allows the build-up of large areas
- Ideal for rental companies, stage/fair construction and fixed installation
- For use with MADRIX or any other lighting control software supporting Art-Net
- RGB SMD 5050 LEDs, covered by a smooth diffuser plate, provide excellent color rendering and wide viewing angles
- Signal distribution via UTP cable
- Movable mounting bracket for flexible installation
- 20 LED SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via RDM; Art-Net
- With a beam angle of 120°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397504101

Peso : 1,45 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.10 m

Altezza : 0.14 m

Dati tecnici :

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica: | 28V DC |
| Potenza totale installata: | 10,00 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 20 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea) |

| | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Canali DMX: | 60 |
| Connessione di rete: | Protocol: Art-Net 3 via 2x RJ-45 (F) versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | RDM; Art-Net |
| Angolazione del fascio di luce: | 120° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 120° |
| Immagine: | 20 px Passo di pixel 25 mm Luminosità 850cd/m ² |
| Colore della custodia: | Nero |
| Misure: | Lunghezza: 50 cm Profondità: 3,8 cm Altezza: 14 cm |
| Peso: | 1,30 kg |
| Display refresh rate: | 400 Hz |
| Video refresh rate: | 60 fps |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

Contenuto della confezione:
