MADRIX AURA 32

Advanced lighting-control recorder and stand-alone playback unit for 16384 channels

Art.n.: 51860393

GTIN: 4260263421264

Prezzo di listino: su richiesta €

incl. 19% IVA

Features :

- Può inviare fino a 16384 canali DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; palco; Ristoranti, bar e hotel; Architettura
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Logistica

EAN / GTIN: 4260263421264
Peso : 0,34 kg
Lunghezza : 0.20 m
Larghezza : 0.14 m
Altezza : 0.70 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	5-24V DC 300 mA
Potenza totale installata:	1,5 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore speciale versione da incasso Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB, tipo B
Canali DMX:	Uscita 16384
Connessione di rete:	Protocol: Art-Net 3 via 2x RJ-45 (F) versione da incasso, 10/100/1000 Mbit/s Protocol: Streaming ACN (sACN / ANSI E1.31) via 2x RJ-45 (F) versione da incasso, 10/100/1000 Mbit/s

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Peso:	0,18 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.