

EUROLITE LED IP T2000 WW Bar

Weather-proof bar (IP65) with 16 x 5 W LED (warm white), 100 cm

Art.n.: 51914102

GTIN: 4026397572360



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Equipped with 16 warm white 5 W CREE LEDs
 - For architectural lighting
 - Special lenses offer a larger beam angle horizontally than vertically: 10°x40°
 - Suitable for external use (IP65)
 - Dimmer
 - Different dimmer curves and dimmer speed (step response) adjustable
 - Strobe effect with adjustable speed
 - Random strobe effect
 - DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
 - Addressing and setting via Control Board with LED display and four operating buttons
 - Locking possibility at the brackets
 - Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
 - DMX control via every standard DMX controller
 - Feed-through output allows to power up to 8 devices
 - 16 potenti LED 5 W high power bianco caldo (WW)
 - Effetto stroboscopico
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via stand-alone; DMX
 - Già pre-programmato con Light'J
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 10°
 - Adatto per uso esterno IP65
- Dotazione della fornitura**
- 1 x cavi adattatori

Logistica

EAN / GTIN: 4026397572360

Peso : 7,60 kg

Lunghezza : 1.05 m

Larghezza : 0.15 m

Altezza : 0.22 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	80 W
Grado di protezione:	IP65
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore a vite a 3 poli (M) IP cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	16 x 5 W high power bianco caldo (WW)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Canali DMX:	1; 3
Ingresso DMX:	1 x connettore a vite a 3 poli (M) IP
Uscita DMX:	1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Pre-programmato con:	Light'J
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	10°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	10° 40°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	18° 57°
Temperatura colore:	3000K
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Lunghezza: 100 cm Profondità: 11 cm Altezza: 10 cm
Peso:	6,90 kg
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali