

EUROLITE LED IP PAR Z60 RGBW

Weather-proof DMX spotlight (IP65) with 60 W RGBW LED and zoom (4 to 32°)

Art.n.: 51914192

GTIN: 4026397602500



Features :

- Equipped with a 60 W COB LED in the colors red, green, blue and white
- For architectural lighting
- Weather-proof housing (IP65)
- Motorized zoom with 4-74° beam angle
- Stepless RGBW color mixture
- Dimmer
- Different dimmer curves and dimmer speed (step response) adjustable
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- User defined color settings can be set and saved individually
- Internal programs
- Programmed and programmable chaser
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing and setting via Control Board with four operating buttons and OLED display
- Ideal as floor spot via additional bracket
- Locking possibility at the brackets
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- DMX control via every standard DMX controller
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 1 LED 60 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 4° - 74°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397602500

Peso : 5,00 kg

Lunghezza : 0.21 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.35 m

- Adatto per uso esterno IP65

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	85 W
Grado di protezione:	IP65
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore a vite a 3 poli (M) IP cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 60 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Canali DMX:	5; 7; 11
Ingresso DMX:	1 x connettore a vite a 3 poli (M) IP
Uscita DMX:	1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	4° - 74°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	4 - 32°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	9 - 74°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 23,4 cm Profondità: 17,5 cm Altezza: 25 cm
Peso:	4,62 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x cavi adattatori