

## EUROLITE LED IP PAR 12x8W QCL Spot

Weather-proof (IP65) spotlight with 12 x 8 W LED and 4in1 QCL RGBW color mixing

Art.n.: 51914231

GTIN: 4026397672114



### Features :

- 12 LED 8 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 25 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; Telecomando IR; stand-alone
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Con Doppia staffa
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397672114

Peso : 5,75 kg

Lunghezza : 0.35 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.20 m

## Dati tecnici :

|                                                 |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                       |
| Potenza totale installata:                      | 75 W                                                                                                                                                         |
| Grado di protezione:                            | IP65                                                                                                                                                         |
| Classe di protezione:                           | CL I                                                                                                                                                         |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione                                  |
| Uscita di corrente:                             | IP T-Con (F) versione da incasso                                                                                                                             |
| Fusibile:                                       | T 5 A fusibile fisso (ad es. su scheda)                                                                                                                      |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                |
| Tipo di LED:                                    | 12 x 8 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                                                          |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0,5 - 24 Hz                                                                                                                                                  |
| Canali DMX:                                     | 3; 4; 5; 6; 10                                                                                                                                               |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                                                      |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                                                      |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                          |
| Attivazione:                                    | DMX; Telecomando IR; stand-alone                                                                                                                             |
| Fixtures disponibili per:                       | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                             |
| PWM frequency:                                  | 5900 Hz                                                                                                                                                      |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 15°                                                                                                                                                          |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 15°                                                                                                                                                          |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 30°                                                                                                                                                          |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                         |
| Sistema di registrazione:                       | Doppia staffa                                                                                                                                                |
| Tipo di display:                                | Schermo LCD                                                                                                                                                  |
| Materiale:                                      | Alluminio pressofuso                                                                                                                                         |
| Misure:                                         | Larghezza: 28,5 cm<br>Profondità: 15,3 cm<br>Altezza: 31,35 cm                                                                                               |
| Peso:                                           | 5,20 kg                                                                                                                                                      |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore); classe 0 (nessun rumore)                                                                                                           |
| Fattore di rischio fotobiologico:               | Gruppo di rischio 0                                                                                                                                          |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 3 x Ø11mm                                                                                                                                                    |
| Materiale:                                      | Metallo, 2,5 mm                                                                                                                                              |
| Struttura cavo:                                 | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F                                                                                                                              |
| Lunghezza cavo:                                 | Circa 1,2 m                                                                                                                                                  |
| Pila:                                           | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese                                                                                                              |

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Prodotto speciale:  | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali                    |

### **Contenuto della confezione:**

---

- 1 x Proiettori
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x Manuale d'uso