

EUROLITE LED IP PAR 3x9W SCL Spot

Weather-proof (IP65) spotlight with 3 x 9 W LED and 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV color mixing

Art.n.: 51914235

GTIN: 4026397683981



Features :

- 3 LED 9 W 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea)
- Direct color selection for 28 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX
- Fixtures disponibili per Light´J; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Con Doppia staffa
- Schermo LCD
- Adatto per uso esterno IP65
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Su treppiede; volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397683981

Peso : 3,20 kg

Lunghezza : 0.19 m

Larghezza : 0.19 m

Altezza : 0.29 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 35 W

Grado di protezione: IP65

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	3 x 9 W 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 5; 7; 9; 13
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; DMX
Fixtures disponibili per:	Light J; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	30°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 21,5 cm Profondità: 17,1 cm Altezza: 24,4 cm
Peso:	3,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila