

EUROLITE LED IP TL-3 QCL Trusslight

Art.n.: 51914270

Spot LED resistente agli agenti atmosferici (IP65) ideale come trusslight o uplight con LED RGBW 3x10 W ad alta luminosità

GTIN: 4026397727333



Prezzo di listino: 296.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- Compatto e luminoso
- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Filettatura per l'installazione su traverse
- 3 potenti LED 10 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) con risposta regolabile; Bilanciamento del bianco
- Effetto uplight
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave; Telecomando IR; RDM
- Già pre-programmato con EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; Light J; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 10°
- Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings

Logistica

EAN / GTIN: 4026397727333

Peso : 2,12 kg

Lunghezza : 0.20 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.20 m

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Filtro antigelo, 1 x telecomando, 1 x Pila, 3 x vite a testa zigrinata

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	30 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	3 x 10 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 23 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; funzione master/slave; Telecomando IR; RDM
Pre-programmato con:	EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; Light J; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	10°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	10° Filtro antigelo 20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	20° Filtro antigelo 45°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x Filettatura M10
Tipo di display:	Schermo OLED
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Misure:	Lunghezza: 13,1 cm Profondità: 11,8 cm Altezza: 15,3 cm
Peso:	1,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali