

EUROLITE LED IP FL-10 SMD RGB

Proiettori per esterni (IP65) con LED RGB e telecomando IR

Art.n.: 51914602

GTIN: 4026397680607



Features :

- Alloggiamento estremamente piatto e bello
- 36 LED SMD 2835 R/G/B
- Cambio colore automatico; Scelta di programma manuale; Scelta del colore manuale; Dissolvenza colore regolabile; Velocità di srotolamento regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 16 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR
- With a beam angle of 82°
- Con staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP65
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Decorazione; sala da feste; Pubblicità/Vetrina

Logistica

EAN / GTIN: 4026397680607

Peso : 0,53 kg

Lunghezza : 0.18 m

Larghezza : 0.15 m

Altezza : 0.06 m

Dati tecnici :

Potenza totale installata:	10 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F

Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	36 x SMD 2835 R/G/B
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR
Angolazione del fascio di luce:	82°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	82°
Colore della luce:	Colori commutabili
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 13,5 cm Profondità: 3 cm Altezza: 12,3 cm
Peso:	0,46 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø6mm
Materiale:	Metallo, 1,5 mm
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x telecomando
1 x Manuale d'uso