

EUROLITE LED IP FL-100 SMD RGB

Proiettori per esterni (IP65) con LED RGB e telecomando IR

Art.n.: 51914609

GTIN: 4026397715897



Features :

- Alloggiamento estremamente piatto e bello
- 108 LED SMD 2835 R/G/B
- Cambio colore automatico; Scelta di programma manuale; Scelta del colore manuale; Dissolvenza colore regolabile; Velocità di srotolamento regolabile; Dimmer elettronico
- Direct color selection for 16 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR
- With a beam angle of 70°
- Con staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP65
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; decorazione; sala da feste; Pubblicità/Vetrina
- Possibilità di utilizzo: Volante
- Funzionamento silenzioso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397715897

Peso : 2,05 kg

Lunghezza : 0.32 m

Larghezza : 0.28 m

Altezza : 0.04 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	100 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione

Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	108 x SMD 2835 R/G/B
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR
Angolazione del fascio di luce:	70°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	70°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	120°
Colore della luce:	Colori commutabili
Flusso luminoso:	4479 lm
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 30,00 cm Profondità: 4,2 cm Altezza: 24,5 cm
Peso:	1,92 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	G
EPREL-Nr:	1509778
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø8mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x telecomando
 1 x Pila
 2 x Manuale d'uso