

EUROLITE LED IP FL-30 SMD arancione

Flat IP65 outdoor floodlight with 60 SMD-LEDs arancione

Art.n.: 51914962

GTIN: 4026397676808



Features :

- 60 LED 0,5 W SMD 5730 arancione
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- Con staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP65
- Disponibile in vari modelli
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; decorazione; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397676808

Peso : 1,10 kg

Lunghezza : 0.25 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.07 m

Dati tecnici :

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                  |
| Potenza totale installata: | 30 W                                                    |
| Grado di protezione:       | IP65                                                    |
| Classe di protezione:      | CL I                                                    |
| Allacciamento elettrico:   | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Struttura cavo:            | 3 x 1,0 mm² H05RN-F                                     |
| Lunghezza cavo:            | Circa 1 m                                               |

|                                                 |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                              |
| Tipo di LED:                                    | 60 x 0,5 W SMD 5730 arancione                              |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                        |
| Attivazione:                                    | Plug and play                                              |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 80°                                                        |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 120°                                                       |
| Colore della luce:                              | Arancione                                                  |
| Colore della custodia:                          | Nero opaco                                                 |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                        |
| Materiale:                                      | Alluminio pressofuso                                       |
| Misure:                                         | Larghezza: 22 cm<br>Profondità: 3,5 cm<br>Altezza: 17,8 cm |
| Peso:                                           | 1,01 kg                                                    |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                   |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 3 x Ø8mm                                                   |
| Materiale:                                      | Metallo, 2 mm                                              |

### **Contenuto della confezione:**

1 x Proiettori  
1 x Manuale d'uso