

EUROLITE LED 4C-7 Silent Slim Spot

Proiettori a LED 4in1 silenziosi con miscela di colori RGBW

Art.n.: 51915315

GTIN: 4026397662023



Descrizione :

Silent 4in1 LED spotlight with RGBW color mixing

The Eurolite LED 4C-7 Silent Slim Spot has seven powerful 8 Watt RGBW LEDs (4in1) installed. Its RGBW color mixing ensures rich colors. The spotlight does not require a fan as it is cooled purely by convection cooling via cooling fins. This ensures noiseless operation.

You can control the narrow spotlight in master/slave mode and connect up to 32 devices. With the integrated microphone with adjustable microphone sensitivity, the internal show programs can also be played back music-controlled.

Due to the flat housing shape of the LED Slim Spots you only need minimal space during installation.

Features :

- Versione piatta per un ingombro minimo durante il montaggio
- 7 LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- 9 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 19 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief

Logistica

EAN / GTIN: 4026397662023

Peso : 2,87 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.26 m

Altezza : 0.14 m

- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 16°
- Con Doppia staffa
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; noleggiatore; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	40 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	7 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 23 Hz
Canali DMX:	3; 4; 5; 6; 9
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	2900 Hz
Angolazione del fascio di luce:	16°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	16°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	35°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Alluminio pressofuso; Metallo
Misure:	Larghezza: 24,5 cm Profondità: 11 cm Altezza: 25,5 cm
Peso:	2,60 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0

Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x telecomando
 1 x Pila
 1 x Manuale d'uso