

EUROLITE LED 7C-12 Silent Slim Spot

Proiettori 7in1 LED PAR silenziosi con design salvaspazio

Art.n.: 51915321

GTIN: 4026397645194



Descrizione :

Seven colors in one LED

With this LED spotlight, the name 7C stands for unlimited possibilities for colour design: you have 7 colours available for colour mixing. In addition to red, green and blue, this includes amber, cold white, warm white and UV. No matter which color you want to create, this spotlight leaves nothing to be desired. Even white light can be created with an excellent CRI in any desired color temperature thanks to the color mixing. The headlamps are available in two versions: With 7 or 12 nine watt strong LEDs.

Fanless and quiet

But both models have even more advantages: Don't worry about annoying noises - the headlamps do not need a fan. The compact metal housing is very sturdy. The power is connected via a P-Con input and you can also loop the power through to other devices. A USB socket is available for wireless transmission of the DMX signal, into which a wireless Quick DMX receiver can be plugged directly.

Features :

- Versione piatta per un ingombro minimo durante il montaggio
- 12 LED 9 W high power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 27 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)

Logistica

EAN / GTIN: 4026397645194

Peso : 4,10 kg

Lunghezza : 0.33 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.15 m

- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con Doppia staffa
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	60 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 9 W high power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 24 Hz
Canali DMX:	3; 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 5; 6; 7; 9; 12
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	33°
Indice di resa cromatica (CRI):	92 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Collegamento USB:	Type A
Misure:	Larghezza: 28 cm Profondità: 12 cm

	Altezza: 29,5 cm
Peso:	3,58 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm; 2 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

- 1 x Effetto luce
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x Manuale d'uso