

## EUROLITE LED SLS-180 RGB 18x1W Floor

Flat spotlight with 18 x 1 W LED in R, G, B

Art.n.: 51915375

GTIN: 4026397506235



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- Equipped with 18 x 1 W LED: 6 x red, 6 x green, 6 x blue
- Flat housing form requires minimal space when rigging
- Second mounting bracket for safe standing installation
- Additional rubber feet when the spot shall be positioned on the floor without mounting bracket
- Comfortable addressing and setting via control panel with LED display
- Functions: Static colors, three different color changes (2 x FC\*, 1 x SC+) with adjustable speed, RGB color mixture, strobe effect, dimmer
- \* FC = Fading Colors: uninterruptedly gradually fades out colors in a given period of time
- + SC = Switching Colors: uninterruptedly switches color in a given period of time
- Memory function
- Master/Slave for parallel operation of several devices
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 18 potenti LED 1 W high power R/G/B (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- With a beam angle of 35°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397506235

Peso : 1,47 kg

Lunghezza : 0.25 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.13 m

## Dati tecnici :

|                                             |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                 |
| Potenza totale installata:                  | 12,00 W                                                                                                                                                |
| Grado di protezione:                        | IP20                                                                                                                                                   |
| Classe di protezione:                       | CL II                                                                                                                                                  |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Lunghezza cavo:                             | 1,4 m                                                                                                                                                  |
| Uscita di corrente:                         | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso                                                                                                       |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                          |
| Tipo di LED:                                | 18 x 1 W high power R/G/B (miscela di colori omogenea)                                                                                                 |
| Canali DMX:                                 | 3; 5; 7                                                                                                                                                |
| Ingresso DMX:                               | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                               |
| Uscita DMX:                                 | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                               |
| Raffreddamento:                             | Ventola                                                                                                                                                |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono                                                                                                 |
| Pre-programmato con:                        | Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain                        |
| Angolazione del fascio di luce:             | 35°                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 35°                                                                                                                                                    |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                                                                   |
| Tipo di display:                            | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                     |
| Misure:                                     | Larghezza: 21 cm<br>Profondità: 10,5 cm<br>Altezza: 22 cm                                                                                              |
| Peso:                                       | 1,25 kg                                                                                                                                                |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 2 (rumori leggeri)                                                                                                                              |
| Prodotto speciale:                          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                                                                                                  |
| Destinazione d'uso:                         | Illuminazione per effetti speciali                                                                                                                     |