

## EUROLITE LED PST-12W 6000K Spot

Narrow beam pinspot with 12 W bianco freddo (CW) LED

Art.n.: 51916010

GTIN: 4026397735932



### Features :

- Per illuminare, ad esempio, sfere a specchio, aree di ingresso o banchi o come illuminazione d'ambiente
- 1 LED 12 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Messa a fuoco manuale
- Effetto spot
- Ruota Gobo con Gobo statici, 4 reduction gobos
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- With a beam angle of 12°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede; montaggio a parete

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397735932

Peso : 0,45 kg

Lunghezza : 0.19 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.08 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	12 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione

Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 12 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Attrezzature:	Messa a fuoco manuale
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 4 reduction gobos
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce:	12°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Spot 12° tinta unita Spot 11° tinta unita Spot 10° tinta unita Spot 7° tinta unita
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	Spot 16° Spot 14° Spot 12° Spot 9°
Temperatura colore:	6000K
Indice di resa cromatica (CRI):	90 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 1m: 5138 lx, 3m: 541 lx, 6m: 145 lx
Flusso luminoso:	1200 lm rated light flux at 90°
Colore della custodia:	Nero opaco
Materiale:	Alluminio pressofuso; Metallo; Plastica
Misure:	Lunghezza: 19 cm Larghezza: 8,5 cm Altezza: 13,5 cm Diametro: Ø 6 cm
Peso:	0,44 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	E
EPREL-Nr:	2035437
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm

### Contenuto della confezione:

1 x Proiettori  
1 x Chiave  
1 x Manuale d'uso