

EUROLITE LED PST-5 QCL Spot bianco

Narrow beam pinspot with 5 W 4in1 QCL RGBW LED

Art.n.: 51916146

GTIN: 4026397703160



Prezzo di listino: 62.95 €

incl. 19% IVA

Features :

- La funzione di memoria salva l'ultima impostazione in fase di spegnimento
- 1 potente LED 5 W SMD 3535 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- 2 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
- With a beam angle of 5°
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397703160

Peso : 0,55 kg

Lunghezza : 0.22 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.12 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	5 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina europea

Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 5 W SMD 3535 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
Angolazione del fascio di luce:	5°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	5°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	9°
Colore della custodia:	Bianco
Misure:	Larghezza: 12,1 cm Profondità: 14 cm Altezza: 13,7 cm
Peso:	0,45 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali