

EUROLITE LED IP PST-36W 2700K Pinspot

Weather-proof pinspot (IP65) with 12 strong 3 W LEDs in bianco caldo (WW)

Art.n.: 51916163

GTIN: 4026397717136



Features :

- Alloggiamento in alluminio compatto
- 12 LED SMD 3535 bianco caldo (WW)
- Effetto Beam
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- With a beam angle of 3°
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP65
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Architettura; club/scuole di danza; decorazione; Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397717136

Peso : 2,13 kg

Lunghezza : 0.19 m

Larghezza : 0.19 m

Altezza : 0.20 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	38 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F

Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x SMD 3535 bianco caldo (WW)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce:	3°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	3°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	4°
Temperatura colore:	3386K
Indice di resa cromatica (CRI):	80 Ra
Illuminamento in lux (lx):	1m: 84812 lx, 3m: 11168 lx, 6m: 3300 lx
Flusso luminoso:	1607 lm
Colore della custodia:	Grigio opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Lunghezza: 12,5 cm Larghezza: 19 cm Altezza: 22,5 cm Diametro: Ø 18 cm
Peso:	2,03 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	G
EPREL-Nr:	1509805
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm
Materiale:	Metallo, 2 mm

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso