

EUROLITE LED WF-100 Water Effect

Effetto di proiezione a LED per riflessi d'acqua con ruota dei colori e DMX

Art.n.: 51918547

GTIN: 4026397737646



Prezzo di listino: 355.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- 1 potente LED 100 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Ruota di animazione; messa a fuoco manuale
- Dimmer; Cambio colore regolabile; Velocità di rotazione in continuo
- Effetto acqua; effetto stroboscopico
- Color wheel with 5 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- 8 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale); stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light Captain; Colorchief
- Senza sfarfallio
- Modalità di malfunzionamento DMX (hold; blackout)
- With a beam angle of 45°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- 4 x Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Effetto luce, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

Logistica

EAN / GTIN: 4026397737646

Peso : 5,50 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.22 m

Dati tecnici :

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 140 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Struttura cavo: | 3 x 1,0 mm ² H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | 1,45 m |
| Uscita di corrente: | P-Con (grigio), versione da incasso |
| Fusibile: | 5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 100 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 30 Hz |
| Attrezzature: | Ruota di animazione; messa a fuoco manuale |
| Generazione del colore: | Color wheel with 5 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni |
| Canali DMX: | 5 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | 3 x ventola termoregolata |
| Attivazione: | QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale); stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono |
| Pre-programmato con: | Light Captain; Colorchief |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Modalità di malfunzionamento DMX: | Hold; blackout |
| Angolazione del fascio di luce: | 45° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Collegamento USB: | Type A |
| Ausilio di trasporto: | 4 x Piedini in gomma |
| Diametro fori di fissaggio: | 3 x Ø12mm |
| Materiale: | Metallo |
| Misure: | Larghezza: 32,0 cm Profondità: 23,5 cm Altezza: 19,5 cm |
| Peso: | 4,75 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) a seconda della modalità utilizzata |

Specifiche legali

Prodotto speciale:

Non destinato all'illuminazione di ambienti
domestici

Destinazione d'uso:

Illuminazione per effetti speciali
