

EUROLITE LED EVO-120 QCL Multi Effect Projector

Innovative projection effect with magnetically interchangeable effect wheels

Art.n.: 51918551

GTIN: 4026397752403



Descrizione :

This lighting effect offers exceptionally versatile creative possibilities. It comes with four effect wheels, two of which can be easily inserted using magnetic mounts. The set includes two textured glass wheels, an animation wheel, and a gobo wheel.

Combining two textured glass wheels creates the classic water effect. When paired with the animation wheel, it produces a crystal-like effect with fascinating light refractions. The gobo wheel can be used for standard projections or combined with the textured glass or animation wheel to add an extra layer of movement. The included motifs feature hearts, flames, a snowflake, a Halloween pumpkin, as well as a texture for simulating clouds or water.

The EVO-120 is powered by a 120 W RGBW LED. Thanks to its silent mode, which enables virtually noiseless operation, this fixture is suitable not only for parties but also for small to mid-sized theater and show stages.

Features :

- 2 structure wheels, 1 animation wheel and 1 gobo wheel with 5 depictions included in the delivery
- Up to 2 wheels can be easily inserted via magnetic attachment systems
- Depending on the wheel combination, the sharpness setting and color choice, the effect produced is completely different
- 1 LED 120 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
- Risoluzione esatta a 16 bit con Dimmer, Colore, Rotazione Gobo
- Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco manuale; Ruota di animazione; texture wheel
- Dimmer elettronico; Curve dimmer con risposta regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto); Modulazione di larghezza di impulso regolabile; Velocità di rotazione regolabile; Direzione di rotazione regolabile; Dissolvenza colore regolabile

Logistica

EAN / GTIN: 4026397752403

Peso : 5,80 kg

Lunghezza : 0.42 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.28 m

- Effetto acqua; Effetto Gobo; crystal effect
- Ruota Gobo con Gobo statici, 5 gobo
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB; RDM; stand-alone; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- Modalità di malfunzionamento DMX (blackout; hold)
- With a beam angle of 35°
- Con staffa di montaggio
- Tinta unita Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede; montaggio a parete
- Fixtures disponibili per Light Captain

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	120 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 120 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 37 Hz
Attrezzature:	Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco manuale; Ruota di animazione; texture wheel
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 5 gobo
Canali DMX:	6; 10; 17; 20
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	1 x ventola termoregolata
Attivazione:	DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB; RDM; stand-alone; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Modalità di malfunzionamento DMX:	Blackout; hold
Angolazione del fascio di luce:	35°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	35°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	35°
Colore della custodia:	Nero

Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Tinta unita Schermo OLED
Collegamento USB:	1 x type A
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø10mm
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Materiale:	Acciaio
Misure:	Lunghezza: 25,2 cm Larghezza: 30,0 cm Altezza: 27,3 cm
Peso:	4,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) a seconda della modalità utilizzata
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

- 1 x Effetto luce
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Manuale d'uso
- 4 x ruota a effetto