

EUROLITE LED QDF-Bar RGBAW Light Set

LED bar with 4 LED heads, LEDs in RGBWA and DMX

Art.n.: 51918574

GTIN: 4026397604245



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Crossbar with integrated DMX control unit and stand sleeve
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Suited for installation on a speaker stand (not included) or truss
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- Equipped with 240 LEDs (5 mm) in the colors red, green, blue, amber and white
- Movable and tiltable spotlights
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- DMX-controlled operation or stand-alone operation
- DMX512 control via any commercial DMX controller (occupies 23 channels)
- Functions: Effect/color presets, built-in programs, strobe effect with variable speed, Master/Slave operation
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Additional controlling possibility via the EUROLITE IR-7 remote control, included in delivery
- Black lacquered metal version
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 240 potenti LED 5 mm R/G/B/W/A
 LED controllabili singolarmente
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512
- Senza sfarfallio
- Funzionamento silenzioso

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x telecomando

Logistica

EAN / GTIN: 4026397604245

Peso : 6,40 kg

Lunghezza : 0.89 m

Larghezza : 0.16 m

Altezza : 0.44 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	20 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	F 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	240 x 5 mm R/G/B/W/A
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	4; 7; 23
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512
Proiezione:	Senza sfarfallio
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 85 cm Profondità: 11 cm Altezza: 36 cm
Peso:	4,5 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali