

EUROLITE LED IP PT-100/34 RGB/WW Pixel DMX Tube

Tubo pixel controllabile DMX resistente agli agenti atmosferici con miscela di colori RGB/WW

Art.n.: 51928619

GTIN: 4026397733112



Features :

- 102 LED 0,5 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
34 Segmenti controllabili singolarmente
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità di srotolamento regolabile; Animazioni a colori with two adjustable colors
- 12 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 19 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave
- Fixtures disponibili per Light Captain; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 120°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno IP65
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

Logistica

EAN / GTIN: 4026397733112

Peso : 4,39 kg

Lunghezza : 1.04 m

Larghezza : 0.10 m

Altezza : 0.21 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:

100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata:	40 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, F 1 A fusibile da sostituire
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	102 x 0,5 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 9; 13; 20; 68; 136
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Ø 10mm 2x staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 100,1 cm Larghezza: 7,0 cm Altezza: 16,8 cm
Peso:	3,84 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Effetto luce
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x Manuale d'uso