

## EUROLITE LED PMB-4 COB QCL 30W Barra

Barra per effetti luminosi LED con miscela di colori RGBW, con telecomando IR

Art.n.: 51930287

GTIN: 4026397688634



### Features :

- 4 LED 30 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 27 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 1; EASY SHOW 3; Light´J; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 45°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; noleggiatore; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397688634

Peso : 6,35 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.31 m

## Dati tecnici :

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                              |
| Potenza totale installata:                      | 110 W                                                                                                                                                                                                               |
| Grado di protezione:                            | IP20                                                                                                                                                                                                                |
| Classe di protezione:                           | CL I                                                                                                                                                                                                                |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                                          |
| Uscita di corrente:                             | P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                                                                                                 |
| Fusibile:                                       | T 2 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                                                         |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di LED:                                    | 4 x 30 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                                                                                             |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                           |
| Canali DMX:                                     | 3; 4; 5; 6; 8; 16; 20                                                                                                                                                                                               |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                |
| Raffreddamento:                                 | 2 x Ventola a basso rumore                                                                                                                                                                                          |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Fixtures disponibili per:                       | Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 1; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief                                                                                                                                           |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 45°                                                                                                                                                                                                                 |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 45°                                                                                                                                                                                                                 |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 74°                                                                                                                                                                                                                 |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo di display:                                | Schermo LCD                                                                                                                                                                                                         |
| Materiale:                                      | Alluminio pressofuso; Metallo                                                                                                                                                                                       |
| Misure:                                         | Lunghezza: 49,0 cm<br>Profondità: 16,3 cm<br>Altezza: 20,6 cm                                                                                                                                                       |
| Peso:                                           | 5,75 kg                                                                                                                                                                                                             |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)                                                                                                                                            |
| Fattore di rischio fotobiologico:               | Gruppo di rischio 0                                                                                                                                                                                                 |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 3 x Ø11mm; 1 x Ø10mm; 2 x Ø8mm; 2 x Ø6mm                                                                                                                                                                            |
| Materiale:                                      | Metallo, 3 mm                                                                                                                                                                                                       |
| Struttura cavo:                                 | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F                                                                                                                                                                                     |
| Lunghezza cavo:                                 | Circa 1,2 m                                                                                                                                                                                                         |
| Pila:                                           | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato                                                                                                                                                             |

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Prodotto speciale:  | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali                    |

### **Contenuto della confezione:**

---

- 1 x Effetto luce
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x Manuale d'uso