

## EUROLITE LED PIX-12 SWING QCL Zoom Bar

Art.n.: 51930386

Motorized tiltable LED light effect bar with 12 high-performance LEDs, two zoom ranges from 2° to 28° and 164 effect LEDs



### Features :

- 12 LED 40 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) LED controllabili singolarmente
- 164 LED 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Positioning within 180° TILT
- Risoluzione esatta a 16 bit con Dimmer
- Zoom motorizzato
- Miscela di colori in continuo; Velocità di srotolamento regolabile; Animazioni a colori with two adjustable colors; Curve dimmer con risposta regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Modulazione di larghezza di impulso variabile
- Effetto Beam; effetto stroboscopico; ambient effect
- 6 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola nella base
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); Art-Net; RDM
- Fixtures disponibili per Light Captain; GDTF (GrandMA3)
- Senza sfarfallio
- Modalità di malfunzionamento DMX (hold; blackout; auto)
- With a beam angle of 2° - 28°
- With a beam angle of 120°
- Con staffa omega
- Tinta unita Schermo LCD
- 4 x Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; noleggiatore

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397737127

Peso : 17,50 kg

Lunghezza : 1.07 m

Larghezza : 0.37 m

Altezza : 0.19 m

- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	310 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Lunghezza cavo:	1,4 m
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 3 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 40 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) 164 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	180° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	28; 34; 67
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Connessione di rete:	Protocol: Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) versione da incasso
Raffreddamento:	1 x Ventola nella base
Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); Art-Net; RDM
Fixtures disponibili per:	Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Proiezione:	Senza sfarfallio
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; blackout; auto
Angolazione del fascio di luce:	120° 2° - 28°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Ambient light 120° multicolore
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Beam 2 - 20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	Beam 2 - 28°
Illuminamento in lux (lx):	Eng rosso (R) 1m: 8706 lx, 3m: 1789 lx, 6m: 903 lx Eng verde (G) 1m: 12942 lx, 3m: 2762 lx, 6m: 1509 lx Eng blu (B) 1m: 1924 lx, 3m: 470 lx, 6m: 257 lx Eng bianco freddo (CW) 1m: 13809 lx, 3m: 2917 lx, 6m: 1573 lx Eng tutti 1m: 35732 lx, 3m: 7693 lx, 6m: 4097 lx

Larghezza rosso (R) 1m: 1884 lx, 3m: 513 lx, 6m: 148 lx

Larghezza verde (G) 1m: 3154 lx, 3m: 880 lx, 6m: 256 lx

Larghezza blu (B) 1m: 538 lx, 3m: 152 lx, 6m: 44 lx

Larghezza bianco freddo (CW) 1m: 3275 lx, 3m: 885 lx, 6m: 257 lx

Larghezza tutti 1m: 8576 lx, 3m: 2363 lx, 6m: 682 lx

---

Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa omega
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Collegamento USB:	Type A
Ausilio di trasporto:	4 x Piedini in gomma
Materiale:	Metallo, verniciato
Misure:	Larghezza: 100 cm Profondità: 12 cm Altezza: 28,5 cm
Peso:	15,70 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

---

### **Contenuto della confezione:**

---

1 x Effetto Luce  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
2 x staffa omega