eurolite®

EUROLITE LED BAR-6 UV Bar

LED bar (50cm) with 6 x 1 watt ultravioletto (UV) LED

Art.n.: 51930391

GTIN: 4026397665727



Prezzo di listino: 112.93 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

Light effect bar (50 cm) with UV LEDs

The powerful and dimmable light effect bar EUROLITE LED BAR-6 UV is equipped with six 1 W UV LEDs. Due to the convection cooling, the LED BAR is noiseless and offers you versatile application possibilities. Whether at events or for band performances - whether in the theatre or at galas - the LED Bar-6 UV is variably applicable.
It is controlled via DMX, master-slave operation is also possible. The LED Bar also has a phantom-powered USB socket for a QuickDMX receiver. This is optionally available. In auto and music mode you can also use integrated show programs.
Addressing and settings can be made via the integrated control unit with 4-digit LED display.
The mains connections allow you to operate up to eight devices in a row.

Features :

- 6 potenti LED 1 W high power ultravioletto (UV)
- Dimmer elettronico
- Effetto UV
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 14°
- Con staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

Logistica

EAN / GTIN: 4026397665727
Peso : 1,83 kg
Lunghezza : 0.54 m
Larghezza : 0.14 m
Altezza : 0.11 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

Dotazione della fornitura

- 1 x Effetto luce, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x Staffa di montaggio

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	15 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 1 W high power ultravioletto (UV)
Canali DMX:	1; 2
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	14°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	14°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Effetto wash
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	24°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Lunghezza: 50 cm Profondità: 8,5 cm Altezza: 11,5 cm
Peso:	1,65 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.