

EUROLITE LED PIX-72 RGB barra

Bar (50 cm) con 72 LED RGB a fascio largo, 4 segmenti

Art.n.: 51930434

GTIN: 4026397699562



Features :

- 72 LED SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
4 Segmenti controllabili singolarmente
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
- Fixtures disponibili per Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 120°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete
vite a testa zigrinata
- Filettatura M8

Logistica

EAN / GTIN: 4026397699562

Peso : 1,20 kg

Lunghezza : 0.55 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.11 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 15 W

Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	T 0,5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	72 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 5; 6; 12
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Lunghezza: 56,5 cm Profondità: 7,0 cm Altezza: 9,0 cm
Peso:	1,03 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 1 x Ø8,5mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Filettatura:	Filettatura M8 x 16 mm
Materiale:	Gomma
Misure:	Altezza: 0,3 cm Diametro: Ø 2 cm
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Effetto luce
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 2 x Staffa di montaggio
 2 x vite a testa zigrinata
 2 x Rondella

1 x Manuale d'uso