

EUROLITE LED PIX-40 RGB barra

Barra LED beam con LED SMD (RGB) a fascio stretto e controllo pixel

Art.n.: 51930436

GTIN: 4026397729740



Features :

- 40 LED 3 W SMD 3535 3in1 TCL RGB
 LED controllabili singolarmente
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Animazioni a colori with two adjustable colors; Velocità di srotolamento regolabile
- Effetto Beam
- 30 programmi di spettacolo integrati
- Scelta diretta del colore
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRM by LumenRadio via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light Captain; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 2°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Teatro
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397729740

Peso : 3,85 kg

Lunghezza : 1.05 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.11 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata:	65 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile di protezione del dispositivo:	T 5 A fusibile fisso nell'alimentatore
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	40 x 3 W SMD 3535 3in1 TCL RGB
Frequenza di lampeggiamento:	0,7 - 22 Hz
Canali DMX:	3; 11; 120
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	12300 Hz
Angolazione del fascio di luce:	2°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	2°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	5
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 100,5 cm Profondità: 8,0 cm Altezza: 11,5 cm
Peso:	3,25 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Effetto luce
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso