

## EUROLITE LED Strobe SMD PRO 132 DMX RGB

Multifunctional strobe/flood/blinder with 132 bright SMD RGB LEDs

Art.n.: 52200913

GTIN: 4026397630060



**Prezzo di listino: 136.85 €**

incl. 19% IVA

### Descrizione :

The LED Strobe SMD PRO 132 DMX RGB combines three functions in one fixture: It is equipped with 132 bright RGB SMD LEDs for both dynamic strobe effects and slower blinder effects. Depending on the selected DMX mode, you can choose from up to 15 preset colors for wash effects. The built-in SMD LEDs are flicker-free and therefore the effect can also be used in a TV studio.

The fixture has an auto, music, master/slave and DMX mode and incorporates 3-pin DMX connectors as well as an IEC input to connect it to the mains. The flash frequency and duration is variably adjustable. For a structured and versatile use, you can choose from 7 different DMX modes with 1, 2x2, 3x3, 4, or 6 DMX channels respectively.

### Features :

- 132 potenti LED 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Effetto impulso regolabile
- Effetto stroboscopico; effetto wash; Effetto blinder
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Già pre-programmato con Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 70°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397630060

Peso : 2,00 kg

Lunghezza : 0.39 m

Larghezza : 0.16 m

Altezza : 0.18 m

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel

- Massima silenziosità

- Possibilità di utilizzo: Volante

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x Effetto luce, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cavi XLR

#### **Dati tecnici :**

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	30 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	132 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 30 Hz
Canali DMX:	1; 2; 2; 3; 3; 3; 4; 6
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Pre-programmato con:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	15700 Hz
Angolazione del fascio di luce:	70°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	70°
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 35 cm Profondità: 7 cm Altezza: 7,1 cm
Peso:	1,70 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
<b>Specifiche legali</b>	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali