

## EUROLITE LED Super PIX Strobe 864 Panel

Multifunctional strobe/floodlight/blinder with RGB and cold white LEDs in a total of 11 segments

Art.n.: 5220922

GTIN: 4026397744866



**Prezzo di listino: 355.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 864 LED 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)<BR>8 Segmenti controllabili singolarmente
- 288 LED 0,5 W SMD 5050 bianco freddo (CW)<BR>3 Segmenti controllabili singolarmente
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico; ambient effect
- 7 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 18 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via controllo della musica via microfono; stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); Telecomando IR; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- Modalità di malfunzionamento DMX (blackout; hold; full on; static; auto)
- With a beam angle of 120°
- Con Doppia staffa
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397744866

Peso : 6,95 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.40 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata:	200 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	864 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea) 288 x 0,5 W SMD 5050 bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 20 Hz
Canali DMX:	4; 6; 7; 9; 16; 32
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	4 x Ventola
Attivazione:	Controllo della musica via microfono; stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); Telecomando IR; funzione master/slave
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	7700 Hz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Blackout; hold; full on; static; auto
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Durata utile:	50000 h
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LCD
Collegamento USB:	Type A
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø10mm
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 46,7 cm Profondità: 12,0 cm Altezza: 32,4 cm
Peso:	6,30 kg
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

### Contenuto della confezione:

- 1 x Effetto luce
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila