



Features :

- Luce visibile 150 cm
- Controllabile via interruttore di accensione/spegnimento sul cavo di collegamento
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; montaggio a parete

Logistica

EAN / GTIN: 4026397162134
Peso : 0,78 kg
Lunghezza : 1.80 m
Larghezza : 0.04 m
Altezza : 0.04 m
Merci voluminose

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	42 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina europea
Tipo di lampada:	Fluorescent tube
Generazione del colore:	Bianco freddo (CW)
Attivazione:	Interruttore di accensione/spegnimento sul cavo di collegamento
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	360°

Temperatura colore:	6000K
Colore della custodia:	Bianco
Misure:	Lunghezza: 170 cm Diametro: Ø 3,1 cm
Peso:	0,53 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
Struttura cavo:	2 x 0,75 mm ² H03VVH2-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,5 m
Colore:	Bianco

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 2 x Clip di fissaggio
 2 x materiale di fissaggio
 2 x viti
 1 x Manuale d'uso