

## EUROLITE Corda di sicurezza A 3x600mm fino a 5kg, nera

Corda di sicurezza testata (Safety)

Art.n.: 58010341

GTIN:



### Features :

- Fune con redancia e connettore
- <p>EUROLITE Corda d'acciaio (SC) 600x3 mm nero con redancia
- <h2 class="featureSatz">Corda di fissaggio, corda di sicurezza, Safety</h2>Corda a trefoli rotondi 6 x 19 con inserto in fibra
- Con due redance
- Per il fissaggio e la messa in sicurezza di carichi sopra le persone
- Complies with DIN EN 12385-4:2008-06 and DIN 56927:2009-03
- Fune con redancia
- <p>EUROLITE Connettore rapido tipo A-50 nero
- <h2 class="featureSatz">Connettore rapido</h2>Complies with DIN 56927:2009-03

### Logistica

### Dati tecnici :

Carico da assicurare (BGV C1):	Max. 5 kg
Classe di resistenza della fune:	1770
Intervallo di temperatura:	-40° C - +100° C
Peso:	0,05 kg

### EUROLITE Corda d'acciaio (SC) 600x3 mm nero con redancia

Carico massimo WLL (5 volte sup.):	100 kg
Struttura funicolare:	6 x 19 WSC
Norma:	DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03
Resistenza nominale della fune:	1770 N/mm <sup>2</sup>
Superficie dei fili:	Zincato
Colore:	Nero
Intervallo di temperatura:	-40° C - +100° C
Misure:	Lunghezza: 60 cm Diametro: Ø 0,30 cm
Peso:	0,04 kg
Peso in lunghezza:	0,0311 kg/m

#### **EUROLITE Connettore rapido tipo A-50 nero**

Carico massimo WLL (10 volte sup.):	50 kg
Norma:	DIN 56927:2009-03,
Forma:	A - apertura piccola
Materiale:	Acciaio, zincato
Apertura:	0-5,5 mm
Misure:	Lunghezza: 2,90 cm Larghezza: 3,50 cm Profondità: 1,90 cm Diametro: Ø 0,30 cm
Peso:	0,01 kg

#### **Contenuto della confezione:**

1 x Dispositivo