

EUROLITE DPX-1216 MP DMX Dimmer Pack

12 dimmer da 16 A, moduli di facile manutenzione, due uscite multipin a due poli

Art.n.: 70064136

GTIN: 4026397521740



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Livello di luminosità universale per uso professionale
- Può essere azionato sia in modalità monofase che trifase
- The DMX-starting address can be adjusted on the device for each channel individually
- È possibile sincronizzare più dispositivi tramite DMX
- Each channel can either be dimmed or switched
- Adjusting the lamp pre-heat for the dimmed channels
- Con interruttore di sicurezza per canale
- Outputs via two industrial sockets
- Solo per uso professionale
- Pre-programmati 12 scenes/chases
- Controllabile via stand-alone; DMX
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397521740

Peso : 14,50 kg

Lunghezza : 0.66 m

Larghezza : 0.55 m

Altezza : 0.23 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230/380 V AC, 50 Hz

Classe di protezione: CL I

Potenza in uscita: Massimo 44160 W
Massimo 3680 W

Corrente in uscita: Max. 192 A

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite terminale a vite
Uscita di corrente:	2 x Multipin (F) a 16 poli versione da incasso
Fusibile di uscita di rete per canale:	C 16 A fusibile ripristinabile
Programmi:	Pre-programmati 12 scenes/chases
Canali DMX:	12
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Canali di controllo:	12
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 55 cm Altezza: 13,35 cm
Peso:	11,70 kg