

EUROLITE DMX Power Splitter 4x4 XLR a 5 poli

Splitter Power e DMX RDM 1 in/4 out per montaggio su rack

Art.n.: 70064807

GTIN: 4026397688856



Descrizione :

The 4-fold splitter is designed for reliable distribution of DMX512 signals and operation voltage (max. 16 A). The unit features one DMX input and four DMX outputs with status indicators as well as a feed-through terminal for connection to an additional splitter. The mains connectors are designed as P-Con sockets. The splitter supports RDM for bidirectional communication over the DMX line and is suitable for mounting in an equipment rack.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397688856

Peso : 2,70 kg

Lunghezza : 0.52 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.10 m

Features :

- 1 ingresso P-Con su 4 uscite, massimo 16 A
- 1 ingresso DMX su 4 uscite
- 1 uscita passante DMX
- Modalità filtro RDM commutabile
- Resistenza di terminazione commutabile
- Ingresso e uscita separati tramite galvanizzazione
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- Ogni uscita DMX con driver indipendente e indicatore di stato
- Controllabile via RDM

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 5 W

Corrente in uscita: Max. 4 x 4 A per canale

Allacciamento elettrico:	Tramite P-Con (blu), versione da incasso
Uscita di corrente:	4 x P-Con (grigio), versione da incasso
Ingresso DMX:	1 x XLR (F) a 5 poli
Uscita DMX:	4 x XLR (F) a 5 poli con driver indipendente e indicatore di stato
Attivazione:	RDM
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 13,8 cm Altezza: 4,3 cm
Peso:	2,34 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione