

## EUROLITE Split 6X DMX Splitter

Splitter su 6 uscite separate tramite galvanizzazione, prese XLR a 3 e 5 poli

Art.n.: 70064820

GTIN: 4026397605136



### Descrizione :

One DMX-line is partitioned into six lines with this splitter. Due to the fact, that all outputs are seperated galvanically, one broken line will not cause a blackout. When a lighting performance without any disturbance is aspired, then this DMX Split is a must-have.

### Features :

- Distributore DMX per la suddivisione di un segnale di ingresso DMX su 6 uscite DMX
- Ingresso e uscita separati tramite galvanizzazione
- Ingressi e uscite con fusibile interno da 500 mA
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- Ogni uscita DMX con driver indipendente e indicatore di stato

### Dati tecnici :

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 230 V AC, 50 Hz                                                                      |
| Potenza totale installata: | 35 W                                                                                 |
| Allacciamento elettrico:   | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione                              |
| Ingresso DMX:              | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br>1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli |

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397605136

Peso : 3,73 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.12 m

|                           |                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uscita DMX:               | 6 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso isolato<br>tramite galvanizzazione con driver indipendente e<br>indicatore di stato |
|                           | 6 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli isolato<br>tramite galvanizzazione con driver indipendente e<br>indicatore di stato |
|                           | 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli Bypass                                                                              |
|                           | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Bypass                                                                              |
| Controlli:                | Interruttore di bypass/terminazione, Interruttore di<br>rete                                                                 |
| Struttura della custodia: | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U                                                                                          |
| Misure:                   | Larghezza: 48,3 cm                                                                                                           |
|                           | Profondità: 20 cm                                                                                                            |
|                           | Altezza: 4,45 cm                                                                                                             |
| Peso:                     | 3,31 kg                                                                                                                      |

**Contenuto della confezione:**

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso