

MADRIX LUNA 4 Port USB / Art-Net Node

Art-Net and USB interface for output of 2048 channels

Art.n.: 70064844

GTIN: 4260263421141



Prezzo di listino: su richiesta €

incl. 19% IVA

Features :

- Può ricevere ed elaborare fino a 512 canali DMX
- Può inviare fino a 2048 canali DMX
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Art-Net
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- The device can be connected via USB to the PC
- The device can be connected via RJ-45 etherCON (F) versione da incasso to the PC
- Made in Germany
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Logistica

EAN / GTIN: 4260263421141

Peso : 1,98 kg

Lunghezza : 0.55 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.06 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	5,00 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Canali DMX:	Ingresso 512

Uscita 2048

Ingresso DMX:	1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	4 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Connessione di rete:	1x RJ-45 etherCON (F) versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Art-Net
Collegamento USB:	USB 2.0, type B
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
PC connect:	Via USB Via RJ-45 etherCON (F) versione da incasso
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 7,6 cm Altezza: 4,45 cm
Peso:	1,63 kg
