

TWINKLY Parete luminosa

Tenda a LED mobile con controllo app e telaio in alluminio (2,6 x 2,7 m)

Art.n.: 80503450

GTIN: 8053614841776



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Più tende possono essere facilmente combinate e utilizzate in modo sincrono
 - 1120 potenti LED 3in1 TCL RGB
 LED controllabili singolarmente
 - Animazioni a colori
 - Effetto a matrice
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via Twinkly App
 - Senza sfarfallio
 - Bluetooth: Portata fino a 10m
 - Facile da montare
 - The article is delivered smontato
 - Salvaspazio
 - The article is delivered con pratica borsa da trasporto
 - Con Staffa per il montaggio a terra
 - 2 robusta maniglie di trasporto
 - Funzione trolley
 - 2 x piedini in plastica
 - Resistente alle fiamme B1
 - Compatible with Android, IOS,
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
 - Funzionamento silenzioso
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x borsa, 1 x Tenda, 1 x alimentatore esterno, 1 x Controller, 1 x dongle, 1 x telaio, 2 x piede, 2 x Masse di equilibratura, 2 x viti, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 8053614841776

Peso : 16,90 kg

Lunghezza : 0.97 m

Larghezza : 0.35 m

Altezza : 0.25 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 24V DC
Potenza totale installata:	35 W
Grado di protezione:	IP44
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con connettore di contorno (M) CEE 7/17
Struttura cavo:	2 x 1,0 mm ² H05RN-F
Wi-Fi:	Standard: IEEE 802.11 b/g/n
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1120 x 3in1 TCL RGB
Connessione di rete:	Protocol: Ethernet TCP/IP via 1x RJ-45 (F) versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Twinkly App
Bluetooth:	Versione: 4,2 + BR/EDR
Proiezione:	Senza sfarfallio
Massima:	Bluetooth: fino a 10m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Struttura:	Facile da montare; salvaspazio
Installazione/Fissaggio:	Sostegno
Immagine:	Massimo 28x40 px Passo di pixel 65 mm Passo di pixel 90 mm
Durata utile:	30000 h
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x Staffa per il montaggio a terra
LED di stato:	Power, standby
Maniglia di trasporto:	2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	Funzione trolley 2 x piedini in plastica
Materiale:	Poliestere; Metallo, verniciato
Piastra di base:	8 cm x 45 cm x 0,9 cm
Dimensioni di trasporto:	36 cm x 23 cm x 93 cm
Schermo:	260 cm x 1,5 cm x 270 cm
Misure:	Larghezza: 260 cm Profondità: 45 cm Altezza: 270 cm
Peso:	15,6 kg
Sistema operativo:	Android, IOS,
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Peso:	5,0 kg
Lunghezza cavo:	Circa 3 m

Peso:	10,6 kg
Lunghezza cavo:	Circa 1,5 m
Lunghezza cavo:	Circa 0,96 m
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali