

OMNITRONIC ED-100T Driver a camera di pressione

Driver resistente agli agenti atmosferici 70/100 V o 16 Ohm, 100 W RMS

Art.n.: 80710891

GTIN: 4026397303032



Features :

- Commutatore di potenza
- Filettatura flangiata da 35 mm (3,5 cm/1 3/8")
- Adatto per uso esterno IP44

Logistica

EAN / GTIN: 4026397303032

Peso : 2,53 kg

Lunghezza : 0.14 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.22 m

Dati tecnici :

Grado di protezione:	IP44
Lunghezza cavo:	Circa 0,9 m
Capacità di carico:	Programma: 200W Nominale: 100W RMS
Intervallo di frequenza:	350 - 5000 Hz
Sensibilità:	108 dB
Impedenza:	ELA tecnica 100 V; 16 Ohm; ELA Tecnica 70 V
Alimentazione di derivazione:	12,5W; 25W; 50W; 75W; 100W RMS via Estremità dei cavi aperte switchable
Altoparlante:	1.35" apertura collegamento diffusore a tromba
Tipo di altoparlante:	Tromba
Materiale:	Plastica
Colore:	Grigio

Misure: Altezza: 17,3 cm
Diametro: Ø 12,2 cm

Peso: 2,45 kg

Contenuto della confezione:

1 x Altoparlante
1 x Manuale d'uso