

PHILIPS MSD250/2 90V/250W GY-9.5 3000h

Lampade HMI/MSR/HMP/OMI

Art.n.: 89106115

GTIN: 8718291228066



Descrizione :

Basics:

GS=Gap Short (shortened electrode space)

DE=Double Ended (double-sided lamp with threaded pin)

SE=Single Ended (one-sided lamp)

PAR=Lamp built in a parabolic reflector

HMP=Due to their special filling and to their electrode system, HMP-lamps cannot only be "dimmed", but also be "boosted", i. e. be operated beyond their rated power. During this, the light technical characteristics, such as color temperature, color rendering index and light output are practically constant during "dimming" and "boosting".

Logistica

EAN / GTIN: 8718291228066

Peso : 0,06 kg

Lunghezza : 0.12 m

Larghezza : 0.08 m

Altezza : 0.04 m

Features :

- Efficienza luminosa estremamente elevata
- Migliore resa cromatica
- Efficienza luminosa da tre a quattro volte superiore rispetto alla luce a incandescenza
- La luce viene generata da un arco tra due elettrodi
- Temperatura del colore costante e comportamento di riproduzione del colore per tutta la durata
- Le lampade ad alogenuri metallici presentano uno spettro composto da molte linee, a differenza dei corpi radianti come le lampade a incandescenza alogene
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Tensione operativa:

90

Potenza nominale:	250 W
Attacco/Portalamпада:	GY9.5
Tipo di lampada:	Lampada a scarica
Temperatura colore:	8500K
Posizione di funzionamento:	S180 (universal)
Durata utile:	3000 h
Flusso luminoso:	18000 lm
Corrente della lampada:	3 A
Dimensioni (LxP):	108x23 mm
Peso:	0,04 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:
