

OSRAM HMI 1200W/DXS 100V/1200W SFC-15.5

Lampade HMI/MSR/HMP/OMI

Art.n.: 89302010

GTIN: 4008321931153



Descrizione :

Basics:

GS=Gap Short (shortened electrode space)

DE=Double Ended (double-sided lamp with threaded pin)

SE=Single Ended (one-sided lamp)

PAR=Lamp built in a parabolic reflector

HMP=Due to their special filling and to their electrode system, HMP-lamps cannot only be "dimmed", but also be "boosted", i. e. be operated beyond their rated power. During this, the light technical characteristics, such as color temperature, color rendering index and light output are practically constant during "dimming" and "boosting".

Logistica

EAN / GTIN: 4008321931153

Peso : 0,24 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.11 m

Altezza : 0.08 m

Features :

- Efficienza luminosa estremamente elevata
- Migliore resa cromatica
- Efficienza luminosa da tre a quattro volte superiore rispetto alla luce a incandescenza
- La luce viene generata da un arco tra due elettrodi
- Spettro simile alla luce del giorno
- Temperatura del colore costante e comportamento di riproduzione del colore per tutta la durata
- Le lampade ad alogenuri metallici presentano uno spettro composto da molte linee, a differenza dei corpi radianti come le lampade a incandescenza alogene
- Accensione a caldo
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Tensione operativa:	100
Potenza nominale:	1200 W
Attacco/Porta lampada:	SFc15
Tipo di lampada:	Lampada a scarica
Specifiche della lampada:	Accensione a caldo
Temperatura colore:	6000K
Indice di resa cromatica (CRI):	90 Ra
Posizione di funzionamento:	S180 (universal)
Durata utile:	1000 h
Flusso luminoso:	110000 lm
Corrente della lampada:	13,8 A
Dimensioni (LxP):	220x27 mm
Peso:	0,11 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione: