

## OMNILUX MR-16 12V/50W GX-5.3 MFL 24° EXZ

Cool-beam mirrored lamp

Art.n.: 91205350

GTIN: 4026397099300



### Features :

- More light at a same performance by higher coiled filament temperature
- Longer lifetime by permanent filament renewal (tungsten parts bond to the gaseous halogene parts even before reaching the glass bulb)
- The temperature circulation has the effect that the tungsten parts precipitate again on the filament
- Constant light during lifetime, as no bulb blackening occurs
- Comfortable and fresh light
- Dimmable (blackening of the glass bulb in case of dimmed operation is eliminated by a short operating time at full voltage)
- Ridotto consumo energetico
- Lunga durata
- Dimmerabile
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397099300

Peso : 0,03 kg

Lunghezza : 0.04 m

Larghezza : 0.04 m

Altezza : 0.06 m

### Dati tecnici :

Tensione nominale (lampade):	12 V, AC
Potenza nominale:	50 W
Attacco/Porta lampada:	GX5.3
Tipo di lampada:	Lampadina; Lampada alogena
Specifiche della lampada:	Dimmerabile
Angolazione del fascio di luce:	24°

Colore della luce:	Bianco
Temperatura colore:	3100K
Indice di resa cromatica (CRI):	95 Ra
Tempo di rotazione:	0,5 s
Forma costruttiva:	MR-16; riflettore; attacco a spina
Temperatura di esercizio massima:	40° C
Temperatura di esercizio minima:	20° C
Posizione di funzionamento:	S180 (universal)
Durata utile:	2000 h
Lunghezza d'onda:	643 nm
Dimensioni (LxP):	81x51 mm
Peso:	0,03 kg
Classe di efficienza energetica (A++ - E):	D

**Contenuto della confezione:**

---